

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ**

ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ ΑΠΟ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ II				ΤΕΜ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
1	P-2	60cm	STOP	85		
2	P-7	45cm	ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ	19		
3	P-27	45cm	ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΤΡΟΦΗ	7		
4	P-28	45cm	ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΕΞΙΑ ΣΤΡΟΦΗ	4		
5	P-39	45cm	ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ	8		
6	P-40	45cm	ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ	19		
7	P-47	45cm	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	1		
8	P-48	45cm	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΔΕΞΙΑ	1		
9	P-50α	45cm	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	1		
10	P-50δ	45cm	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΔΕΞΙΑ	1		
11	P-70	40X60cm	ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΑΞΙ	2		
12	P-52δ	45cm	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠ'Ο ΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ	1		
13	Π-28	40X60cm	ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ	1		
14	Π-23	45X45cm	ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ	2		
15	Π-24	20X60cm	ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ)	2		

16	Π-25	45X45cm	ΟΔΟΣ ΑΔΙΕΞΟΔΗ	3		
17	Π-31	40X60cm	ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ	1		
18	Π-31γ	40X60cm	ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΧΩΡΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ	7		
19	Π-3α	100X50	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ	1		
20	Π-47	40X60cm	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ	1		
21	Π-3	100X50	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΟΔΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ	5		
22	Π-17	40X80	ΑΡΧΗ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ	3		
23	Π-18	40X80	ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ	3		
24	Π-77	20X80cm	Για υποχρεωτικό πέρασμα από τα δεξιά νησίδας ή εμποδίου (συνδυάζεται η τοποθέτηση της πχ. με τη Ρ-52δ)	1		
25	Κ-24	Δ60cm	ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	1		
26	Κ-28α	Δ60cm	ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΟΔΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	1		
27	Κ-28δ	Δ60cm	ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΟΔΟ ΔΕΞΙΑ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	1		
28			ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ 2"	179		
29			ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ	19		
30		0,45m	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 3 ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ	200		
31		0,75m	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 3 ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ	100		

32		Φ60	ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ	50		
33		ΜΕΤΡΑ	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπληξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W5 ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	4500		
		ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΦΠΑ				

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ